TECHNISCHES DATENBLATT

BlitzFix -Füllstoff

Feinkristallines Spezialgranulat

Beschreibung: Füllstoff ist ein feinkristallines Spezialgranulat mit haftvermittelnder Primerbeschichtung zur Verbesserung der Fülleigenschaften von BlitzFix-Cyanacrylatklebstoffen. Gutes Spaltfüllungsvermögen. Sekundenschnelle Reaktion und stahlharte Aushärtung. Für nahezu alle Materialien verwendbar – auch in Kombination.
Wasserfest, temperatur- und chemikalienbeständig, schleifbar, überlackierbar.

Einsatzbereiche: Anwendbar bei allen fein- und grobporigen Brüchen bzw. Splitterbrüchen an Metall, Holz, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Gummi etc. (nicht geeignet für Papier, Styropor, Teflon, Polyäthylen und Polypropylen). Zu verklebende Oberflächen sollten öl-, staub- und fettfrei sein. Kleben: Spezialgranulat einseitig ca. 1 mm dick und/oder spaltfüllend auftragen. Klebstoff auf die andere Seite dick auftragen. Zu verklebende Teile zusammenfügen und gut anpressen. Direkt nach dem Zusammenfügen die Bruchnaht ggf. mit Klebstoff rundum dünn nachziehen, sodaß sich das Granulat vollständig vollsaugt. Überschuß entfernen. Bei flachen Gegenständen sollte das Ausrichten und Zusammenlegen der Klebegegenständen auf einer schwer klebbaren Unterlage erfolgen (z.B. Glas, PP, PE). Füllen: Spezialgranulat in Riss oder Loch füllen und mit Klebstoff ausreichend beträufeln. Fertig! Achtung: Das Granulat härtet sofort nach Klebstoffkontakt vollständig aus. Anwendungsbeispiele:Risse und Splitterbrüche an Plastik- und Holzmodellbausätzen, Kunststoffverkleidungen, KFZ-Spoiler, KFZ-Amaturen, Computer- und Phonogehäusen, Vasen Terracotta etc.

Superschneller, hochfester Spezialfüllstoff
Druck- u. scherfest, hitze- u. chemikalienbeständig
Haftstark durch integrierte Primerbeschichtung
Für alle Cyanacrylatklebstoffe verwendbar

Farbe:	transparent	Korngröße:	ca 200 µ

Vorbehandlung: Oberflächen trocken, öl-, fett- und staubfrei säubern und ggf. anrauhen.

Verpackung u. Lagerung: ist in Kunstoffflaschen von 20 g und 50g lieferbar

Keine Lagerungsbeschränkung in kühler (ca 15-20°C) trockener Umgebung bekannt.

BlitzFix Inh. Hafiz Kavgaci
Ziegelhausweg 1
D-89597 Munderkingen
Tel: +49 7393 896863-0
www.blitzfix .com
info@blitzfix.com

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.